

ACCESORIOS
SUNGROW
LISTA DE
COMPATIBILIDADES

COMPATIBILIDADES

SG2.0-6.0RS



Comunicación

	Incluido	Soporte Máx.	Características / Comentarios
WiNet-S	Sí	1 equipo máx.	Actualización cada 10 s, WiFi o Ethernet,

Energy Meters

	Incluido	Limitación de inyección	Características / Comentarios
S100	No	1 equipo máx.	No certificado

COMPATIBILIDADES

SG3.0-20RT



Comunicación

	Incluido	Soporte Máx.	Características / Comentarios
WiNet-S	Sí	1 equipo máx.	Actualización cada 10 s, WiFi o Ethernet,
COM100E	No	5 equipos máx.*	FTP push, conexión estaciones meteorológicas, modo daisy chain

Energy Meters

	Incluido	Limitación de inyección	Características / Comentarios
DTSU666 5(80)A**	No	1 equipo máx.	Vertido 0 no certificado
DTSD1352 6A**	No	1 equipo máx.*	Vertido 0 no certificado
	No	5 equipos máx.*	El CT debe comprarse a un tercero, vertido 0 soportado por la COM100E
Janitza (UMG604, UMG104)	No	5 equipos máx.*	debe comprarse a un tercero, vertido 0 certificado, conexión daisy chain con COM100E
Weidmüller (EM610)	No	5 equipos máx.*	debe comprarse a un tercero, vertido 0 certificado, conexión daisy chain con COM100E

* equipos: Inversores, energy metters, sensores de irradiancia

** sólo con la versión de energy meter de Sungrow

COMPATIBILIDADES

SH3.0-6.0RS



Comunicación

	Incluido	Soporte Máx.	Características / Comentarios
WiNet-S	Sí	1 equipo máx.	Actualización cada 10 s, WiFi o Ethernet,

Energy Meters

	Incluido	Limitación de inyección	Características / Comentarios
S100	Sí	1 equipo máx.	No certificado

COMPATIBILIDADES

SH5.0-10RT



Comunicación

	Incluido	Soporte Máx.	Características / Comentarios
WiNet-S	Sí	1 equipo máx.	Actualización cada 10 s, WiFi o Ethernet,

Energy Meters

	Incluido	Limitación de inyección	Características / Comentarios
DTSU666 5(80)A*	Sí	Sí 1 por inversor maestro	Vertido 0 no certificado
DTSD1352 6A*	No	Sí 1 por inversor maestro	El CT debe comprarse a un tercero, vertido 0 no certificado

* sólo con la versión de energy meter comprada a Sungrow

COMPATIBILIDADES

SG33-110CX



Comunicación

	Incluido	Soporte Máx.	Características / Comentarios
WiNet-S	No	1 equipo máx.	Actualización cada 10 s, WiFi o Ethernet, no compatible con energy meter
COM100E	No	30 equipos máx.	Exportación por FTP y modbus TCP, conexión de estaciones meteorológicas, modo daisy chain, escaneo curva IV, WiFi o Ethernet
EyeM4	No	10 equipos máx.	Modo daisy chain, WiFi, posibilidad de añadir energy meter

Energy Meters

	Incluido	Limitación de inyección	Características / Comentarios
DTSD1352 6A*	No	Logger y EyeM4: Consulte con Sungrow	El CT debe comprarse a un tercero,
Janitza (UMG604, UMG104)	No	Logger y EyeM4: Consulte con Sungrow	debe comprarse a un tercero, vertido 0 soportado por la COM100E o EyeM4
Weidmüller (EM610)	No	Logger y EyeM4: Consulte con Sungrow	debe comprarse a un tercero, vertido 0 soportado por la COM100E o EyeM4

*sólo con la versión de energy meter comprada a Sungrow

COMPATIBILIDADES

SG33-125CX-P2



Comunicación

	Incluido	Soporte Máx.	Características / Comentarios
WiNet-S	No	1 equipo máx.	Actualización cada 10 s, WiFi o Ethernet, no compatible con energy meter
COM100E	No	30 equipos máx.	Exportación por FTP y modbus TCP, conexión de estaciones meteorológicas, modo daisy chain, escaneo curva IV, WiFi o Ethernet

Energy Meters

	Incluido	Limitación de inyección	Características / Comentarios
DTSD1352 6A*	No	Logger: Consulte con Sungrow	El CT debe comprarse a un tercero
Janitza (UMG604, UMG104)	No	Logger: Consulte con Sungrow	debe comprarse a un tercero, vertido 0 soportado por la COM100E
Weidmüller (EM610)	No	Logger: Consulte con Sungrow	debe comprarse a un tercero, vertido 0 soportado por la COM100E

*sólo con la versión de energy meter comprada a Sungrow